CIM dataCat vu125 VGA/USB 2.0 Dual Access KVM-Extender bis 125m

DC-VU125









dataCat vu125 - Dual Access KVM Extender

KVM Extender für USB und VGA Signale bis max. 125 Meter, Verbindung zwischen Transmitter und Receiver mittels Cat. 5 / 5x / 6 Kabel. Übertragung: USB 2.0 (mit bis zu 100 Mbit/s) zwischen Transmitter und Receiver.

Somit geeignet für alle USB-Geräte: z.B.: Tastaturen, Mäuse, Massenspeicher, Scanner, Drucker, Datenlesegeräte (DAQ), Webcams usw.

• Plug and Play Installation des KVM Extender
• Geeignet für CRT, TFT und USB-TouchScreen Monitore
• Unterstützung aller USB-Mäuse einschließlich deren Sonderfunktionen
• Unterstützung aller USB-Tastaturen einschließlich deren Sonderfunktionen
• 4-Port USB HUB an der remote Einheit
• Anschluss von allen USB Geräten am Receiver möglich (max.4 Stück)
• Unterstützt alle Arten von USB-Devices wie, Scanner, Drucker, Card Reader, USB-Festplatten, USB-CD Laufwerke etc.
• Videoanpassung einstellbar
• Lokaler Monitoranschluss an der lokalen Einheit
• Verkabelung mittels Cat. 5 / 5x / 6 Installationskabel, massiv geschirmt oder massiv ungeschirmt
• Äußerst kompakte Geräte
• Lieferung inkl. PC-Anschlußabel und zwei Netzteile
• Keine Softwareinstallation erforderlich
• 24 Monate Garantie

Auflösungen :
2048 x 1536 bei max. 50 Meter Kabellänge
1280 x 1024 bei max. 125 Meter Kabellänge

Stromversorgung :
Transmitter : externes Netzteil DC 5V
Receiver : externes Netzteil DC 5V

Abmessungen :
Transmitter : 185 x 90 x 35 mm (BxTxH)
Receiver : 185 x 90 x 35 mm (BxTxH)

Gewicht :
Transmitter : ca. 680 Gramm
Receiver : ca. 680 Gramm